

2 in 1 –
Vertikales und horizontales
Dampfbügeln möglich

Kratzfeste „Superglide“-
Keramiksohle mit
hervorragendem Gleitverhalten

Schnelle Aufheizzeit

Bis zu 20 Min. Betriebszeit mit
einer Tankfüllung



Vertikales Dampfbügeln
für hängende
Kleidungsstücke



Kombiausatz:

Textilbürstenaufsatz
für eine schonende und
effiziente Entfernung
von Falten aus Textilien
und Flusenaufsatz zum
Glätten und Entfernen
von Flusen

ohne Dekoration



NEW! Dampfbürste
DB 3717

- 2 in 1 – Vertikales und horizontales Dampfbügeln möglich
- Dampfbürste zum Dampfbügeln, Glätten und Entfernen von Flusen
- Kratzfeste „Superglide“-Keramiksohle mit hervorragendem Gleitverhalten
- Kombiausatz
 - Textilbürstenaufsatz: Schonende und effiziente Methode zur Entfernung von Falten aus Textilien
 - Flusenaufsatz: zum Glätten und Entfernen von Flusen
- Der schonende Dampf erhöht die Lebensdauer Ihrer Kleidung
- Zeitsparend im Vergleich zum herkömmlichen Bügeln
- Auch für empfindliche Stoffe geeignet
- Schnelle Aufheizzeit durch leistungsstarkes Heizelement – betriebsbereit in ca. 30 Sek.
- Wassertank (herausnehmbar) mit 200 ml Fassungsvermögen ermöglicht das Dampfbügeln von bis zu 6 Kleidungsstücken in einem Durchgang
- Bis zu 20 Min. Betriebszeit mit einer Tankfüllung
- Konstanter Dampfausstoß: ca. 20 g/Min.
- Ergonomisch geformter Handgriff
- 7 Dampfaustrittslöcher zum schnellen und schonenden Glätten von Textilien
- Vertikales Dampfbügeln für hängende Kleidungsstücke, Vorhänge usw.
- Extra großer Aktionsradius durch 1,8 m langes Anschlusskabel
- Ein-/Ausschalter
- Kontrollleuchte
- Überhitzungsschutz
- Zubehör: Textilbürstenaufsatz, Flusenaufsatz
- 220–240 V, 50/60 Hz, 1100 W

Farbe: Weiß/Blau
 Artikel-Nr.: 263 891
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 638 912
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 884 685
 VE: 4
 20"/40"/HQ Container: 3600 / 7200 / 8220

Abmessungen (ca. B x H x T) und Gewicht
 Gerät: 110 x 270 x 100 mm; 850 g
 Verkaufskarton: 170 x 315 x 130 mm

Lieferbar ab: xxx

CTC Clatronic International GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen
 Tel.: +49 (0) 21 52 / 20 06 0
 Fax: +49 (0) 21 52 / 20 06 19 99
 info@clatronic.de
 www.clatronic-germany.com